



Afstortkluisen Gemini Pro D-I

Dé afstortkluis voor optimaal cash management!
Gecertificeerd volgens EN 1143-2, Grade I

Het afstortstelsel is speciaal ontworpen voor het snel en veilig afstorten van overtollig kasgeld en (kleine) waardevolle goederen. Door de variabele positie van de afstortlade, heeft deze kluis een veelvoud aan plaatsingsmogelijkheden. Het is ook mogelijk de lade uit te voeren voor plaatsing door een wand.

Afstortkluis

Specificaties:

- Inbraakwerend volgens EN 1143-2, Grade I
- Dekkingsindicatie € 10.000
- Standaard voorzien van dubbelbaard sleutelslot met 2 sleutels . Extra of andere sloten zijn tegen meerprijs leverbaar.
- Meerwandige deurconstructie, deurdikte 135 mm.
- Driezijdige vergrendeling door 25 mm dikke massieve schoten.
- Deuropening 180° dankzij de externe scharnieren.
- Afstortlade standaard zonder slotwerk. Afstortlade uitgevoerd met sleutelslot of elektronisch codeslot is tegen meerprijs leverbaar.
- Standaard voorbereid voor een degelijke vloerverankering.

Dujardin Afstortkluizen Gemini Pro D-I

Technische specificaties:

Model	Buitenafmetingen*			Binnenafmetingen		
	H	B	D	H	B	D
Gemini Pro D-I/97	775	665	665	334	595	525
Gemini Pro D-I/97 L350	775	665	665	334	595	525
Gemini Pro D-I/175	1.040	665	665	599	595	525
Gemini Pro D-I/175 L350	1.040	665	665	599	595	525
Gemini Pro D-I/250	1.320	665	665	879	595	525
Gemini Pro D-I/250 L350	1.320	665	665	879	595	525
Gemini Pro D-I/340	1.600	665	665	1.159	595	525
Gemini Pro D-I/340 L350	1.600	665	665	1.159	595	525

Model	Vrije doorgang	Inhoud (liter)	Gewicht (kg)
Gemini Pro D-I/97	334 x 555	104	384
Gemini Pro D-I/97 L350	334 x 555	104	482
Gemini Pro D-I/175	599 x 555	187	455
Gemini Pro D-I/175 L350	599 x 555	187	553
Gemini Pro D-I/250	879 x 555	275	530
Gemini Pro D-I/250 L350	879 x 555	275	628
Gemini Pro D-I/340	1.159 x 555	362	604
Gemini Pro D-I/340 L350	1.159 x 555	362	702

* Buitenafmetingen exclusief deurbeslag
Maten in mm.



Toegestane stortingen:

- Minimale afmetingen: DIN C6 envelop (114 x 162 mm).
- Maximale afmetingen: 65 (H) x 300 (B) x 270 (D) of 80 (H) x 300 (B) x 180 (D) mm.

Uitvoeringen:

- Standaard verkrijgbaar in frontload, rearload, left load en right load.
- Model L350 met 350mm verlenging van de lade-unit t.b.v. plaatsing door de wand.
- Model L350 verkrijgbaar in rearload, left load en right load.

➤ Specialist in kluizen en bouwkundige beveiliging

➤ Advies, installatie en service

➤ Maatwerkoplossingen